

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
pagal Reglamentą (ES) Nr. 453/2010

Prekės Nr.: 0154 LUKAS 1862 Feinste Künstler Ölfarbe
Spausdinimo data 24.02.2017 Peržiūrėta 07.02.2017 LT
Versija 1.1 Išleidimo data 07.02.2017 Puslapis 1 / 6

1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatoriai

Prekės Nr. (gamintojas/tiekėjas): 0154
Medžiagos arba mišinio pavadinimas LUKAS 1862 Feinste Künstler Ölfarbe
0154 Chromoxidgrün feurig

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Santykinė nustatyta paskirtis

Menininkų reikmenys ir preparatai laisvalaikiui
Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

tiekėjas (gamintojas/importuotojas/įtrauktas naudotojas/platintojas)

LUKAS-NERCHAU GmbH

Harffstrasse 40

D-40591 Duesseldorf (Germany)

Telefonas: +49 211 7813 0

Telefaksas: +49 211 7813 29

Informaciją teikiantis skyrius:

Gefahstoffmanagement / Labor

El. paštas (specialistas)

info@lukas.eu

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris +49 211 7813 0

2. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal direktyvą 67/548/EEB bei 1999/45/EB

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal 1999/45/EB.

2.2. Ženklavimo elementai

Produktas klasifikuotas ir paženklintas pagal EB direktyvas ar atitinkamus nacionalinius įstatymus.

Ženklinimas (67/548/EEB arba 1999/45/EB)

Pavojingumo frazės

n.a.

Atsargumo frazės

n.a.

sudėtyje yra:

n.a.

Ypatingas tam tikrų preparatų ženklavimas

n.a.

2.3. Kiti pavojai

Produktu užterštos medžiagos, tokios kaip šluostės, popieriniai rankšluosčiai ir apsauginiai drabužiai po keleto valandų gali patys savaime užsidegti. Kad išvengtumėte gaisro, reikia visas užterštas medžiagas laikyti išmirkytą vandenyje uždaroje metalinėje talpoje. Užterštos medžiagos kiekvienos darbo dienos pabaigoje turėtų būti pašalintos iš darbo vietos ir laikomos lauke.

Contains SVHC, CAS 1303-86-2 ≥ 0,1 %

3. Sudėtis ir informacija apie komponentus

3.2. Mišiniai

Produkto aprašymas / cheminis apibūdinimas

Aprašymas aliejiniai dažai

Pavojingos sudedamosios dalys

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

EB Nr.

REACH Nr.

CAS Nr.

Cheminis pavadinimas

Indekso Nr.

Klasifikacija:

Sv. %

Pastaba

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
pagal Reglamentą (ES) Nr. 453/2010

Prekės Nr.: 0154 LUKAS 1862 Feinste Künstler Ölfarbe
Spausdinimo data 24.02.2017 Peržiūrėta 07.02.2017 LT
Versija 1.1 Išleidimo data 07.02.2017 Puslapis 2 / 6

215-125-8
1303-86-2 diboro trioksidas (SVHC)
005-008-00-8 Repr. 1B H360 1 - 2,5

Klasifikacija pagal direktyvą 67/548/EEB bei 1999/45/EB

EB Nr.	REACH Nr.	Sv. %
CAS Nr.	Cheminis pavadinimas	Pastaba
Indekso Nr.	Klasifikacija:	
215-125-8		
1303-86-2	diboro trioksidas	1 - 2,5
005-008-00-8	Repr.Cat.2; R60-61	

Papildomos nuorodos

R frazių tekstas: žr. 16 skyrių.

Klasifikacijų visi tekstai: žr. 16 dalyje

4. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija

Atsiradus simptomams arba abejotinais atvejais kreipkitės į gydytoją. Netekus sąmonės nieko neduokite per burną, stabiliai paguldykite ant šono ir iškviaskite gydytoją.

Įkvėpus

Sužeistąjį išneškite į gryną orą ir laikykite šiltai bei ramiai. Esant nereguliariam kvėpavimui ar nukentėjusiajam nustojus kvėpuoti, darykite dirbtinį kvėpavimą.

Patekus ant odos

Nedelsiant nusivilkite užterštus, įmirkusius drabužius. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas.

Patekus į akis

Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nurijus

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę).

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Atsiradus simptomams arba abejotinais atvejais kreipkitės į gydytoją.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

5. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas, Milteliai, pūslai, (vanduo)

Saugumo sumetimais netinkamos gesinimo priemonės:

stipri vandens čiurkšlė

5.2. Ypatingas pavojus, kurį kelia pati medžiaga ar preparatas, jo degimo produktai ar susidarančios dujos:

Gaisro metu susidaro tankūs juodi dūmai. Esant aukštai temperatūrai gali susidaryti pavojingi šalutiniai produktai. Pavojingi skilimo produktai: Akroleinas

5.3. Ypatinga apsauginė įranga gesinant gaisrą:

Laikykite paruoštą kvėpavimo aparatą.

Papildomos nuorodos

Uždarytas talpas, esančias netoli gaisro židinio, vėsinkite vandeniu. Neleiskite gesinimui naudotam vandeniui patekti į kanalizaciją, gruntą ar vandenį.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Žr. 7 ir 8 punktus saugos priemonės.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Užteršus upes, ežerus ar kanalizaciją, atitinkamai pagal galiojančius įstatymus praneškite reikiamoms institucijoms.

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
pagal Reglamentą (ES) Nr. 453/2010

Prekės Nr.:	0154	LUKAS 1862 Feinste Künstler Ölfarbe	
Spausdinimo data	24.02.2017	Peržiūrėta 07.02.2017	LT
Versija	1.1	Išleidimo data 07.02.2017	Puslapis 3 / 6

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Ištekėjusią medžiagą užtvenkite nedegiu absorbentu (pvz., smėliu, žemėmis, vermikulitu, diatomitu) ir išmetimui surinkite į tam skirtas talpas (žr. 13 skyrių).

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Laikykitės saugos nuostatų (žr. 7 ir 8 skyrių).

7. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo nuorodos

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Venkite įkvėpti abrazyvinių dulkių. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Asmens apsauga: žr. skyrių 8.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai, taikomi sandėliavimo patalpoms ir talpos

Laikykite atitinkamai pagal saugios eksploatacijos potvarkį. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

Laikykite atokiau nuo labai rūgščių ir šarminių medžiagų bei oksidacijos priemonių.

Papildoma informacija dėl laikymo sąlygų

Atkreipkite dėmesį į nuorodas ant etiketės. Laikykite gerai vėdinamose ir sausose patalpose nuo 15 °C ir 30 °C. Saugokite nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Atkreipkite dėmesį į technines specifikacijas. Laikykitės vartojimo instrukcijos nuorodų.

8. Poveikio prevencijos priemonės ir asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio ribinė vertė:

n.a.

8.2. Poveikio kontrolė

Užtikrinkite gerą vėdinimą. Tai galima pasiekti vietiniu ar patalpų išsiurbimu. Jei to nepakanka aerozolių ir tirpiklių garų koncentracijai išlaikyti žemiau poveikio ribinės vertės, tuomet reikia dėvėti tinkamą kvėpavimo aparatą.

Poveikio darbo aplinkoje kontrolė

Kvėpavimo takų apsauga

Jei tirpiklių koncentracija yra didesnė nei poveikio ribinė vertė, tuomet reikia dėvėti šiam tikslui tinkamą, aprobuotą kvėpavimo aparatą. Būtina laikytis nešiojimo trukmės apribojimų pagal GefStoffV kartu su taisyklėmis dėl kvėpavimo takų apsaugos priemonių (BGR 190) naudojimo. Naudokite tik kvėpavimo organų apsaugos aparatus su CE ženklu, įskaitant keturženklį kontrolinį numerį.

Rankų apsauga

Ilgai ar pakartotinai naudojant reikia dėvėti šios medžiagos pirštines: NBR (Nitrilinis kaučiukas)

Pirštinių medžiagos storis > 0,4 mm ; Prasiskverbimo laikas (maksimali dėvėjimo trukmė) > 480 min.

Atsižvelkite į apsauginių pirštinių gamintojo nurodymus ir informaciją dėl naudojimo, laikymo, priežiūros ir keitimo. Prasiskverbimo per pirštines medžiagą laikas priklauso nuo odos ekspozicijos stiprumo ir trukmės. Rekomenduojami pirštinių gaminiai DIN EN 374

Apsauginiai kremai gali padėti apsaugoti veikiamas odos vietas. Po kontakto jų jokių būdu negalima naudoti.

Akių apsauga

Nuo purslų dėvėkite sandarius apsauginius akinius.

Kūno apsauga

Dėvėti antistatinis drabužius iš natūralaus pluošto (medvilnės) arba aukštai temperatūrai atsparių sintetinių pluoštų.

Saugos priemonės

Po kontakto su oda gerai nuplaukite vandeniu su muilu arba tinkama valymo priemone.

Poveikio aplinkai kontrolė

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Žiūrėkite skyrius 7. Nereikia imtis jokių papildomų priemonių.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda:

Pasta

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
pagal Reglamentą (ES) Nr. 453/2010

Prekės Nr.: 0154 LUKAS 1862 Feinste Künstler Ölfarbe
Spausdinimo data 24.02.2017 Peržiūrėta 07.02.2017 LT
Versija 1.1 Išleidimo data 07.02.2017 Puslapis 4 / 6

Forma skystas
Spalva žalias
Kvapas būdingas

Saugos informacija	Vienetas	Metodas	Pastaba
Plūpsnio taškas (°C)	NB		
Garų slėgis esant 20 °C:	0,35 mbar		
Tankis esant 20 °C:	1,49 g/cm³		
Tirpumas vandenyje (g/L)	netirpus		
pH esant 20 °C:	-		
Klampumas esant 20 °C	40000 mPa·s		

9.2. **Kita informacija:**

10. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. **Reaktingumas**

10.2. **Cheminis stabilumas**

Taikant rekomenduojamas nuostatas, laikant ir naudojant stabilus. Daugiau informacijos dėl teisingo laikymo: žr. 7 skyrių.

10.3. **Pavojingų reakcijų galimybė**

Laikykitė atokiau nuo stiprių rūgščių, stiprių bazių ir stiprių oksidatorių, kad išvengtumėte egzoterminių reakcijų.

10.4. **Vengtinės sąlygos**

Taikant rekomenduojamas nuostatas, laikant ir naudojant stabilus. Daugiau informacijos dėl teisingo laikymo: žr. 7 skyrių. Esant aukštai temperatūrai gali susidaryti pavojingi šalutiniai produktai. Pavojingi skilimo produktai: Akroleinas. Produktu užterštos medžiagos, tokios kaip šluostės, popieriniai rankšluosčiai ir apsauginiai drabužiai po keleto valandų gali patys savaime užsidegti.

10.5. **Nesuderinamos medžiagos**

10.6. **Pavojingi skilimo produktai**

Esant aukštai temperatūrai gali susidaryti pavojingi šalutiniai produktai, pvz.: anglies dioksidas, anglies monoksidas, dūmai, azoto oksidai, Akroleinas

11. Toksikologiniai duomenys

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Apie patį preparatą duomenų nėra.

11.1. **Informacija apie toksinį poveikį**

Ūmus toksiškumas

Toksikologinių duomenų nėra.

degina (dirgina) odą; Stipriai pažeidžia/dirgina akis

Toksikologinių duomenų nėra.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Toksikologinių duomenų nėra.

CMR poveikis (kancerogeninis, mutageninis ir pavojingas reprodukcijai poveikis)

Toksikologinių duomenų nėra.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui

Toksikologinių duomenų nėra.

Plauciu pakenkimo pavojus prarijus

Toksikologinių duomenų nėra.

Praktinė/žmogiška patirtis

Kitos pastabos:

Bendras CMR savybių įvertinimas

EB Nr.	Cheminis pavadinimas	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
CAS Nr.		
215-125-8	diboro trioksidas	Repr. Cat. 2
1303-86-2		

Apie patį preparatą duomenų nėra. Preparatas buvo įvertintas pagal įprastą direktyvos dėl preparatų 1999/45/EB metodą ir neklasifikuotas.

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
pagal Reglamentą (ES) Nr. 453/2010

Prekės Nr.:	0154	LUKAS 1862 Feinste Künstler Ölfarbe	
Spausdinimo data	24.02.2017	Peržiūrėta 07.02.2017	LT
Versija	1.1	Išleidimo data 07.02.2017	Puslapis 5 / 6

12. Ekologinė informacija

bendras įvertinimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Apie patį preparatą duomenų nėra.

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

12.1. Toksiškumas

Nėra informacijos.

Ilgalaikis Ekotoksiškumas

Toksikologinių duomenų nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Toksikologinių duomenų nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Toksikologinių duomenų nėra.

Biokoncentracijos faktorius (BCF)

Toksikologinių duomenų nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje

Toksikologinių duomenų nėra.

12.5. PBT įvertinimo rezultatai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

12.6. Kitas neigiamas poveikis

Preparatas buvo įvertintas pagal įprastą direktyvos dėl preparatų (1999/45/EB) metodą ir neklasifikuotas kaip pavojingas aplinkai.

13. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Tinkamas išmetimas / Produktas

Rekomendacija

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Atliekų utilizavimas pagal direktyvą 2008/98/EB, reglamentuojančią įprastas ir pavojingas atliekas.

Atliekų kodų/atliekų pavadinimų sąrašas pagal EAK

080112 dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11

pakuotė

Rekomendacija

Neužterštos ir visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos. Ne pagal galiojančias nuostatas ištuštintos statinės yra pavojingos atliekos. Atiduoti į dažų bei lakų atliekų surinkimo punktą.

Papildomos nuorodos

Gali savaime užsidegti esant autooksidacijai nuo produkto išmirkyto audeklo.

14. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

n.a.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

n.a.

14.4. Pakuotės grupė

n.a.

14.5. Pavojus aplinkai

Sausumos transportas (ADR/RID)

n.a.

Marine pollutant

n.a.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
pagal Reglamentą (ES) Nr. 453/2010

Prekės Nr.:	0154	LUKAS 1862 Feinste Künstler Ölfarbe	
Spausdinimo data	24.02.2017	Peržiūrėta 07.02.2017	LT
Versija	1.1	Išleidimo data 07.02.2017	Puslapis 6 / 6

Visuomet gabenti uždaroje, tiesiai stovinčioje ir saugioje talpoje. Užtikrinkite, kad asmenys, transportuojantys produktą, žinotų, ką daryti įvykus avarijai ar jam ištekejus.
Saugaus naudojimo nuorodos: žiūrėkite dalys 6 - 8

Papildoma informacija

Sausumos transportas (ADR/RID)

tunelio apribojimo kodas -

Jūrų transportas (IMDG)

EmS n.a.

- 14.7. **Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą**
netaikomas

15. Informacija apie reglamentavimą

- 15.1. **Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

ES nuostatos

Duomenys apie direktyvą 1999/13/EB dėl lakiųjų organinių junginių (VOC) emisijų apribojimo

VOC vertė (į/po g/L) ISO 11890-2: 8

VOC vertė (į/po g/L) ASTM D 2369: 8

Nacionalinės nuostatos

Nurodymai įdarbinimo apribojimui

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal ES Direktyvą 92/85 EEB "Dėl priemonių nėščių, pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų saugai bei sveikatos apsaugai darbo vietoje pagerinti".

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos.

Kitos nuostatos, apribojimai ir potvarkiai

- 15.2. **Cheminės saugos vertinimas**

Neatlikti šame preparate esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16. Kita informacija

Klasifikacijos visas tekstas iš 3 dalies:

Repr. 1B / H360	Toksinis poveikis reprodukcijai	Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
Repr.Cat.2; R60-61	Pavojingas reprodukcijai Cat.2 (Repr. Cat. 2)	Kenkia vaisingumui. Kenkia negimusiam vaikui.

Santrumpos ir akronimai

Santrumpų ir akronimų žr. ECHA: gairės dėl informacijos reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo, R.20 sk. (Nuostatų ir santrumpų lentelė).

Papildoma informacija

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Informacija šiose saugos specifikacijose atitinka šiuo metu turimas žinias bei ES nuostatas. Produktas be raštiško leidimo negali būti naudojamas jokiai kitai paskirčiai nei nurodyta 1 skyriuje. Besinaudojantis asmuo visada turi imtis priemonių, kad atitiktų vietinėse taisyklėse ir įstatymuose numatytus reikalavimus. Duomenys šiose saugos specifikacijose apibūdina mūsų produkto saugumo reikalavimus ir neužtikrina produkto savybių.